

ENDÜSTRİYEL TARTIM SİSTEMLERİ

HACİM VE AĞIRLIK ÖLÇÜM BASKÜLLERİ



DMS 936-S düzgün şekle sahip koli ve paletlerin otomatik olarak ağırlık ve hacimlerini ölçmek için tasarlanmış düşük maliyetli statik ağırlık ve hacim ölçme sistemidir. Az yer kaplayan ve kompakt tasarımı sayesinde işletmenizde herhangi bir yere monte edilebilir ve istenildiğinde yer kolaylıkla değiştirilebilir. Mevcut bant sisteminin arasına monte edilebilen veya kendi üzerinde bantlı model seçenekleri bulunmaktadır.

Otomatik, hızlı ve hassas ölçüm yapılması sayesinde personel hataları ortadan kaldırılmıştır. Operatörün, ölçümü yapılacak koli veya paleti sisteme yerleştirmesinden sonra ürünün ağırlık ve boyutları otomatik olarak ölçülür. Bu bilgiler anında bilgisayara aktarılabilir ve sistem göstergelerinden izlenebilir. Bununla birlikte opsiyonel olarak koli veya palette yer alan ID kimlik bilgileri de Barkod/RF-ID okuyucu ile okunarak sisteme aktarılabilmektedir. Bütün bu işlemler sonucunda tüm bilgiler isteğe bağlı olarak yazıcıdan otomatik olarak belgelenebilmektedir.

TUNAYLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

HACİM ÖLÇÜM	
Hassasiyet	±10 mm
Maksimum Parsel Ebadı (En x Boy x Yükseklik)	2000 x 2000 x 2000 mm
Minimum Parsel Ebadı (En x Boy x Yükseklik)	50 x 50 x 50 mm
Parsel Şekli	Koli - Palet
Besleme Gerilimi	DC 12V ……..30V
Koruma Sınıfı	IP 65
Çalışma Sıcaklığı	-30C° … +55C°

PLATFORM	
Model	WP-V
Malzeme	Çelik
Çevresel Koruma	IP 65 (Standart) - IP 67 / IP 68 (Opsiyon)
Yük Hücresi	1 / 4 Adet - Single Point / Shear Beam
Yük Hücresi Koruma Sınıfı	Aluminyum - Çelik IP65 (Standart) / Paslanmaz Çelik IP68 (Opsiyon)
Platform Malzeme Seçenekleri	ES: Elektrostatik Boyalı Çelik, SG: Galvanize Çelik, SS: Kefe, Kolon, Siperlik Paslanmaz Çelik CSS: Komple Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK GÖSTERGESİ	
Model	LL3
Sınıf	III / IIII
Kutulama	Aluminyum Döküm (Standart) / Paslanmaz Çelik (Opsiyon)
Koruma Sınıfı	IP 54 / IP 65
Gösterge	Ağırlık: 7 Dijit, 14 mm. VFD Gösterge, Boyut: 2x16 Backlight LCD
İkaz - Birim Sembolleri	Sıfır, Dara, Durgun Yük, Net, Pcs, Tartım Alanı - Kg
Tuş Takımı	Membran Tip, 20 Fonksiyonlu Alfanumerik Dokunmatik Tuş (Programlama, Kalibrasyon, Sıfırlama, Dara, Yazdırma, Raporlama)
Çalışma Gerilimi	220 VAC / 12 VDC
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 10°C … + 40°C
Seri İletişim	RS232
Opsiyonlar	- 2 x RS232, 2 x RS 422/485 - Modbus RTU - Kablosuz Haberleşme - 0-10V / 0-20mA / 4-20 mA Analog Çıkış - Optoizole 4 Giriş (5 VDC-PNP Logic-) / 4 TTL, 1 A/24 VDC veya 0.5 A/125 VAC Röle Çıkış - 2MB. (105.000 Kayıt) Alibi Hafıza - Batarya İle Çalışabilme

KAPASİTE VE ÖLÇÜLER


MODEL KODU	EBAT (M)	KAPASİTE X TAKSİMAT
WP-DMS936-S-45X60.SP-60K.1L	45 X 60	60 kg X 20 g
WP-DMS936-S-45X60.SP-150K.1L		150 kg X 50 g
WP-DMS936-S-60X80.SP-150K.1L	60 X 80	150 kg X 50 g
WP-DMS936-S-60X80.SP-300K.1L		300 kg X 100 g
WP-DMS936-S-120X120.SP-600K.1L	120 X 120	600 kg X 200 g
WP-DMS936-S-120X120.SP-1500K.1L		1500 kg X 500 g

OPSİYONLAR


LL2-WT-L Tartı Terminali


Yazıcı


Baskül Sehpası


Rampa


Kablosuz Haberleşme


Barkod Okuyucu

Tunaylar; ürünlerinin tüm teknik özelliklerini, görüntü renk ve aksesuarlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

TUNAYLAR

Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 88. Sok. No:7 Esenyurt, İstanbul - TÜRKİYE Tel: +90 212 886 39 00 (Pbx) Faks: +90 212 886 39 15
www.tunaylar.com **tunaylar@tunaylar.com**